

Glasurit® Endurecedor VOC

G / Z

Aplicación: Endurecedores para lacas y esmaltes que cumplen el reglamento de VOC (420 g/l)

Propiedades:

- 929-33 Endurecedor VOC normal
- 929-31 Endurecedor VOC corto
- 929-34 Endurecedor VOC Lento

Endurecedores para lacas 923-610, -625, -630, -645
Serie 22 Esmalte HS 2K VOC MC600

- 929-63 Endurecedor VOC normal
- 929-61 Endurecedor VOC corto
- 929-64 Endurecedor VOC Lento

Observaciones:

- ¡Cerrar muy bien las latas con el material sobrante!
- ¡Los endurecedores son sensibles a la humedad!
- Consultar las hojas de información técnica para conocer los productos de base.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

