

A-B-87

Masilla Eco Balance UV, fina



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación: AraClass - soluciones para fondos Eco Balance.
Propiedades: Masilla Eco efectiva UV - proceso más rápido.
 Secado rápido, sin tiempo de enfriamiento, excelente lijabilidad y protección anticorrosiva.

Modo de empleo

Producto adecuado en



- Chapa de acero
- Chapa de acero Galvanizado
- Aluminio
- Piezas OEM con e-coat
- Pintura vieja
- Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / PVC rígido



No exponer a la luz solar durante el almacenamiento.
 No aplicar bajo la luz solar directa.



Relación de mezcla:
 El material está listo al uso.
 Espesor de la película: max. 31.5 mil

COV listo para usar 239 g/l 2 lb/gal



Secado por UV

5 min. (UV-A > 6 mW/ cm²)
 Mediante el uso de lámparas LED, el tiempo de secado se puede reducir a 1 minuto 30 segundos debido a la mayor intensidad de la longitud de onda. Esto depende de la fabricación de la lámpara y debe comprobarse individualmente. Para obtener más detalles, consulte la lista de lámparas UV.



Lijadora orbital

P80 / P150 + P240 / P320 (usar Capa de Guía)

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
 No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0.1 µm.

Los materiales descritos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la información de datos técnicos. Se debe usar protección para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las últimas normas de tecnología que los fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicación citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo en consideración las limitaciones características de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los límites de nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede afectar el cumplimiento de las regulaciones de COV. Es la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realizan en conformidad con los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales.

A-B-87

Masilla Eco Balance UV, fina



A brand of BASF –
We create chemistry

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0.1 µm.

Los materiales descritos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la información de datos técnicos. Se debe usar protección para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las últimas normas de tecnología que los fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicación citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo en consideración las limitaciones características de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los límites de nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede afectar el cumplimiento de las regulaciones de COV. Es la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realizan en conformidad con los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales.