

# G-A-990

Agente mateante



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplicación:</b>	Agente mateante
<b>Propiedades:</b>	Aditivo que permite al usuario reducir del nivel de brillo de los esmaltes lisos y lacas. Consultar la ficha técnica de la variante para obtener instrucciones de uso específicas. Después de mezclar, también se puede aplicar sobre plásticos sin necesidad de aditivos Flex adicionales.
<b>Observaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparar solo la cantidad de pintura que se vaya a utilizar el mismo día porque el nivel de brillo puede cambiar cuando se almacena la mezcla.</li><li>• Agitar inmediatamente después de agregar el agente mateante de Glasurit G-A-990.</li><li>• No se debe usar G-A-990 en máquinas de mezcla.</li></ul>

---

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

---

## Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0.1  $\mu\text{m}$ .

Los materiales descritos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la información de datos técnicos. Se debe usar protección para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las últimas normas de tecnología que los fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicación citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo en consideración las limitaciones características de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los límites de nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede afectar el cumplimiento de las regulaciones de COV. Es la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realizan en conformidad con los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales.

06/2022