






## Glasurit® 1-K Muovitartunta-aine väritön

G / P

- Työmenetelmä:** Tartunta-aine muoviosille
- Ominaisuudet:** Monikäyttöinen tartunta-aine, joka käy kaikkiin maalattaviin muoviosiin autossa.
- Huomautukset:**
- Sopii praimerpinnoille:  
Glasurit 285-\* HS-fyllerit / praimerfyllerit  
\*=Lisää 522-111 joustoainetta ohjeen V3a mukaisesti
  - GRP-osat: 934-0 ei välttämätön

	<b>Menetelmä</b>	<b>S 3a</b>	
	<b>VOC käyttövalmis</b>	< 840 g/l	
	<b>Ruiskutusviskositeetti DIN 4 20°C</b>	käyttövalmis	
	<b>Yläsääliöruisku ruiskutuspain</b>	HVLP-ruisku: 1.3 mm 2.0 bar 0.7 bar suuttimessa	Perinteinen maaliruisku: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Ruiskutuskertoja</b>	ruiskuta 1-2 ohutta, mutta yhtenäistä kerrosta	<b>Kerrospaksuus:</b> 5 - 10 µm
	<b>Haihdutus 20°C</b>	15 min. ennen fillerin levittämistä	

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

