



100 Line Extreme

Glasurit 100 Linjan Extreme Värimassa

Työmenetelmä:

100 Linja Extreme värimassa / kirkaslakka viimeistely. Märkää-märälle prosessi kirkaslakan kanssa.

Ominaisuudet:

Erittäin hyvä peittokyky, tehokas.

Huomautukset:

- Kehitetty äärimmäisiin ruiskutus olosuhteisiin.
- Käyttölämpötila 28°C asteesta 40° C asteeseen ja ilmankosteuden ollessa alle 10-15%.
- 100-M 40 sideaine Extreyhdessä 100-E 40 ohenne Extreme sekä 100-MB 40 Häivyty sapuaine Extreme on suunniteltu ja kehitetty toimimaan näidenolosuhteiden puitteissa.
- Ruiskutus helpottuu huomattavastipinnan pidemmän aukioloajan vuoksi.
- Katso lisätietoja, ohjeita erityisprosesseista ja käytettävistä ruiskuista Glasurit Know How osio Glasurit "100 Linja".
- **Ruiskutusviskositeetti** sekoituksen mukaan.
- Säilyvyys:
Sekoitettu kaava 1 viikko.
Ruiskutusvalmis RFU 1 päivä.



Menetelmä

Katso Glasurit Know How osio "Glasurit 100 Linja Extreme".

Käsittely

Ilmasuutin: WS-400-03 BF Nozzle BF40



WS400 Series 2 1.7 bar sisääntulopaine: - 100 Linja Extreme
WS400 Series 2 1.5 bar sisääntulopaine: - 100-MB 40 Häivyty sapuaine Extreme
100 Linja Tämä suutin käy ainoastaan 100 Linja Extreme tuoteportfolioon.
Tämä suutin ei ole hyväksytty maalattaessa 100 Linja standardi värimassalla normaali olosuhteissa.



1 märkä + 1 "viimeistelykerros" märkää-märälle

Kerrospaksuus: 10-15 µm

Turvallisuuskvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)249: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 249 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



A brand of BASF –
We create chemistry

100 Line Extreme

Glasurit 100 Linjan Extreme Värimassa

2:1



Sekoitussuhde

100 til. %

100 Line Extreme
Kiinto- ja Metallivärit 100-M 40 Sideaine Extreme:n kanssa
(sekoituskaavan mukaan)



Ohenne

50 til. %

100-E 40
**(Sekoita VÄLITTÖMÄSTI ohenteen 100-E 40 Ohenne Extreme:n
lisäämisen jälkeen)**

Huomautukset

Haihduta viimeistely kerroksen jälkeen, kunnes pinta on täysin matta.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)249: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 249 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2024