

## Glasurit® 1-K Muovitartunta-aine spray

G / G






## Työmenetelmä:

Tartunta-aine muoviosille

## Ominaisuudet:

Sprayna toimitettava monikäyttöinen tartunta-aine joka käy kaikkiin maalattaviin auton muoviosiin. .

- Sopii praimerpinnoille: Glasurit® 285-\* HS fyllerit / praimer fyllerit \*= Lisää joustoainetta ohjeen V. 3a mukaisesti!
- GRP osat: 934-10 ei ole välttämätön.

	Käyttöalueet	Tartunta-aine
	Menetelmä	V 3a
		<b>Riittoisuus:</b>
	Ravistus	2 min.
	Ohjeet	Älä käytä epämuodostuneita spraypurkkeja. Ravistaessaan tölkkiä, älä iske kiinteitä esineitä vasten. Ravistamisen aikana sekoituspallo vapautuvat. Vältä lommoja, kitkaa ja iskuja.
	Ruiskutuskertoja	1 - 2
	Kerrosaksuus	5 - 10 µm
	Haihdutus 20°C	n. 15 min.

## Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)688:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 688 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

