

## A-C-90

Eco Balance mattalakka, extra matta

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Työmenetelmä:</b>	AraClass - Eco Balance mattalakka, extra matta, Glasurit vesipohjaisille värimassoille.
<b>Ominaisuudet:</b>	Eco - tehokas mattalakka - extra matta. Tarkoitettu OEM mattapintojen korjaukseen.
<b>Huomautukset:</b>	Sekoita hyvin ennen käyttöä. Voidaan sekoittaa yhdessä A-C-92 Eco Balance mattalakan kanssa, jotta saadaan haluttu matta-aste. A-C-90 ei tule pyöriä ja sekoittaa jatkuvasti sekoituskoneessa.

2:1

**Sekoitusuhde**

100 til. %

A-C-90

**Kovettaja**

50 til. %

A-H-490  
Eco Balance pintamaalikovete, matta**Ruiskutusviskositeetti  
20°C**

DIN 4:

18-22 s

**Käyttöaika /20°C**

2 t

**Työmenetelmä:****Perinteinen maaliruisku****HVLP-ruisku****Ruiskutusaine** bar

2

2

**Suutinpaine** bar

0,7

**Suuttimen koko**

1,3-1,4

1,3

**Ruiskutuskertoja**

2

**Haihdutus 20°C****min**

Haihduta matakasi kierrosten välissä ja ennen uunikuivausta. Ensimmäisen ruiskutuskerroksen jälkeen voi haihdutusaika olla 10-15min. Toisen ruiskutuskerroksen jälkeen 15-20min haihdutus ennen uunikuivatusta. Älä haihduta yli 25 min ruiskutusten jälkeen.

**Kerospaksuus:****µm**

40-50

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)700:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 700 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

# A-C-90

Eco Balance mattalakka, extra matta



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuivaus 20 °C**

8 t

**Kuivaus 60 °C**

30 min



**IR (lyhytaalto)**

10 min



## Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. VOC sisältö 700 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittoa sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.