

## A-C-92

## Eco Balance Mattalakka



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Työmenetelmä:</b>	AraClass - Eco Balance mattalakka Glasurit vesipohjaisille värimassoille.
<b>Ominaisuudet:</b>	Eco - tehokas - mattalakka. Tarkoitettu OEM mattapintojen korjaukseen
<b>Huomautukset:</b>	Sekoita hyvin ennen käyttöä. Voidaan sekoittaa yhdessä A-C-90 Eco Balance extra-mattalakan kanssa, jotta saadaan haluttu matta-aste. A-C-92 ei tule pyöriä ja sekoittaa jatkuvasti sekoituskoneessa

		<b>2:1</b>			
	<b>Sekoitussuhde</b>	100 til. %	A-C-92		
	<b>Kovettaja</b>	50 til. %	A-H-490 Eco Balance pintamaalikovete, matta		
	<b>Ruiskutusviskositeetti 20°C</b>	DIN 4:	18-22 s	<b>Käyttöaika /20°C</b>	2 t

<b>Työmenetelmä:</b>		<b>Perinteinen maaliruisku</b>	<b>HVLP-ruisku</b>
<b>Ruiskutuspain</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>Suutinpaine</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Suuttimen koko</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Ruiskutuskertoja</b>			2
<b>Haihdutus 20°C</b>	<b>min</b>	Haihduta matakasi kierrosten välissä ja ennen uunikuivausta. Ensimmäisen ruiskutuskierron jälkeen voi haihdutusaika olla 10-15min. Toisen ruiskutuskierron jälkeen 15-20min haihdutus ennen uunikuivatusta. Älä haihduta yli 25 min ruiskutusten jälkeen.	
<b>Kerrospaksuus:</b>	<b>µm</b>	40-50	

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)700:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 700 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

# A-C-92

Eco Balance Mattalakka



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuivaus 20 °C** 8 t

**Kuivaus 60 °C** 30 min



**IR (lyhytaalto)** 10 min



#### Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)700:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 700 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021