

## Glasurit® HS-Pintamaalikovettaja/HS-Fyllerikovettaja

# G / Z

### Työmenetelmä:

Glasurit HS-pintamaalikovettajat

sekoitetaan Glasurit 22-linjan pintamaalien ja Glasurit 923- kirkaslakkojen kanssa

- 929-93 RATIO System
- 929-91 nopeat osakorjaukset, alhaiset lämpötilat
- 929-94 erittäin suuret pinnat, korkeat lämpötilat (> 30°C)

Glasurit HS-fyllerikovettajat

sekoitetaan Glasurit 285- pohjamaalien kanssa

- 929-55 Glasurit HS-kovettaja, nopea
- 929-56 Glasurit HS-kovettaja, normaali

### Huomautukset:

- Sulje purkit, joissa on jäljelle jäänyttä materiaalia, huolellisesti!
- Kovettajat ovat kosteudelle herkkiä!
- Saat lisätietoja tuotekohtaisista teknisistä informaatioista..

### Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

