

## Durcisseurs et réactifs pour sous-couches

Mastic		948-22	948-36 / -52
839-20/20K	Glasurit® Mastic Ratio blanc		●
839-25	Glasurit® Mastic de finition gris clair		●
839-55	Glasurit® Mastic souple		●
839-70/70K	Glasurit® Mastic universel gris clair		●
839-85	Glasurit® Mastic multisupport à la brosse		●
839-90	Glasurit® Mastic pour matières plastiques		●
901-21	Glasurit® Mastic polyester fibre de verre		●
1006-26	Glasurit® Apprêt polyester gris	●	

Impression		352-230	929-26
283-150	Glasurit® Impression-apprêt beige clair	●	
285-26	Impression 2K Glasurit® pour apprêt polyester		●

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



## Durcisseurs et réactifs pour sous-couches

Impression-apprêt	352-228	929-55	929-56	929-58	965-60	93-E3
283-150 Glasurit® Impression-apprêt beige clair	●					
285-230 Glasurit® Primer Filler Pro, blanc				●		
285-270 Glasurit® Impression-apprêt Pro, grise				●		
285-290 Glasurit® Primer Filler Pro, noir				●		
285-505 Glasurit® Impression-apprêt HS grise		●	1			
285-555 Glasurit® Impression-apprêt HS noire		●	1			
285-655 Glasurit® Impression-apprêt HS blanche		●	1			
285-700 Glasurit® Impression-apprêt grise		●	1			
285-730 Glasurit® Impression-apprêt, blanche		●	1			
285-790 Glasurit® Impression-apprêt noire		●	1			
801-72 Glasurit® Impression-apprêt époxydique					●	
934-70 Glasurit® Impression-apprêt 2K pour matières plastiques			●			
176-72 Glasurit® Impression-apprêt 1K hydrodiluable gris foncé						●

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



## Durcisseurs et réactifs pour sous-couches

Apprêt		929-55	929-56
285-0	Glasurit® Sealer transparent HS	2	●
285-31	Glasurit® Apprêt poursuite HS gris	2	●
285-38	Glasurit® Apprêt poursuite HS blanc	2	●
285-49	Glasurit® Apprêt poursuite HS noir	2	●
285-95	Glasurit® Apprêt à teinter HS	●	●

- Ne peut pas être utilisé
- Combinaison possible sous-couche / durcisseur ou réactif
- 1 Pour grandes surfaces et températures d'application plutôt élevées
- 2 Pour petites surfaces et températures d'application plutôt basses

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

