

93-IC 330

Ligne 90 Additif pour teinte hydrodiluable



A brand of BASF –
We create chemistry

Caractéristiques :

- Pour certaines finitions spéciales recommandées par les constructeurs automobiles ou pour une utilisation sous le vernis P-C-15, l'utilisation de 93-IC 330 est requise dans les teintes de base de la Ligne 90.
- Additif pour teintes de la Ligne 90 et pour couche de fond opaque des systèmes de finition tricouches de la Ligne 90 pour accroître la résistance à l'adhésif et la dureté .

Remarques :

- Si un vernis doit être appliqué après l'application de la couche de base, veuillez vous assurer que cela est fait dans les 4 heures.

Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.