Procedimento per plastiche nuove di ricambio primerizzate

Caratteristiche: Le parti di ricambio in materiale plastico vengono fornite sempre più spesso dai produttori con primer di adesione. La qualità del primer può variare fortemente da un particolare all'altro e la differenza si riscontra nei diversi gradi di adesione, nella resistenza ai colpi di pietrisco e alla sensibilità ai solventi. Per questo, ad evitare eventuali perdite di adesione dello smalto, consigliamo sempre l'impiego di un primer/fondo prima della verniciatura a finire.

Test del solvente	**Glasurit® Diluente normale 352-91**	1 x	**Il primer si scioglie, appiccica, si ammorbidisce ?**	**no = resistente al solvente**	**si = sensibile al solvente**

Estremamente sensibile al solvente (Si scioglie completamente oppure si raggrinza durante il test con solvente) Il supporto non è affidabile ed il primer è da eliminare completamente. Seguire poi il procedimento di verniciatura V3.

Sensibile al solvente Lavare la superficie con Glasurit Detergente 700-1 e paglietta grigia. Rilavare con 700-1 ed asciugare con un panno pulito. Lasciare evaporare per almeno 10 min.
Per ottenere un ciclo di verniciatura elastico, impiegare nei fondi 285- , nella versione carteggiabili, l'additivo elasticizzante 522-111.
Applicare in questo caso più passate leggere del fondo con tempi più lunghi di appassimento fra una mano e l'altra.
Attenzione: eventuali zone scoperte dalla carteggiatura devono essere isolate nuovamente con Glasurit Primer 1K per plastiche 934-10.

Primer riempitivo	**Glasurit® Fondo riempitivo HS 285-505, -555, -655**	**Glasurit® Additivo Elasticizzante 522-111**	4:1

Miscela: Fondo riempitivo HS / Additivo Elasticizzante	**Glasurit® Catalizzatore HS per fondi 929-**	**Glasurit® Diluente 352-**	4:1.1 asta graduata	HVLP 1,7-1,9 mm 2,0-3,0 bar	2 leggere 40 - 60 µm	Fra le passate asciugare fino a completa opacizza-zione	4 h 20 °C oppure 40 min. 60 °C	P 800

Alternativa: Glasurit® Fondo colorabile HS 285-95

Resistente al solvente	**Glasurit® Detergente 700-1**	asciugare	1x Paglietta grigia	**Glasurit® Detergente 700-1**	1 x	asciugare

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

Procedimento per plastiche nuove di ricambio primerizzate

Primer riempitivo	**Glasurit® Isolante riempitivo B/B, grigio medio 285-31**	**Glasurit® Catalizzatore HS normale per fondi 929-56**	**Glasurit® Additivo per plastici 522-10**	3:1:1 asta graduata	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	1/2 + 1 20 - 35 µm	20 °C 20 Min.

Alternativa: Glasurit® Fondo B/B, bianco 285-38, Glasurit® Fondo B/B, nero 285-49

Smalto	**Glasurit® Serie 22 Smalto HS-2K VOC (1)**	oppure	**Glasurit® Serie 90 Smalto doppio strato**	**Glasurit® Trasparente acrilico VOC 923- (1)**

(1) Gli smalti e i trasparenti, nella verniciatura delle plastiche in schiuma poliuretanica (PUR), devono essere elasticizzati con l'additivo elasticizzante 522-111

Glasurit® Serie 22 Smalto HS-2K VOC o Trasparente acrilico 923-	**Glasurit® Additivo Elasticizzante 522-111**	4:1

Miscela di smalto HS 2K + Additivo Elasticizzante o Trasparente VOC + Additivo Elasticizzante	**Glasurit® Catalizzatore VOC 929-**	**Glasurit® Diluente 352-**	2:1 + 10% asta graduata	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	2 50-70 µm	16 h 20 °C oppure 45 min. 60 °C

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.