

Glasurit® Catalizzatore VOC

G / Z

Applicazione: Catalizzatore per trasparente e smalto VOC

Caratteristiche:

- 929-33 catalizzatore VOC normale
 - 929-31 catalizzatore VOC rapido
 - 929-34 catalizzatore VOC lento
- Catalizzatore per trasparente 923-610, -625, -630, -645,
Serie 22 Smalto HS-2K VOC MC600
- 929-63 catalizzatore VOC normale
 - 929-61 catalizzatore VOC rapido
 - 929-64 catalizzatore VOC lento

Note:

- Chiudere bene i contenitori dopo l'uso!
- I catalizzatori sono prodotti sensibili all'umidità!
- Per le informazioni sull'impiego, far riferimento al prodotto di base.

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

