Cicli combinati – Primer riempitivi / Smalti

Primer riempitivo		22 VOC	22 VOC MC600	90
151-170	Glasurit® Primer riempitivo UV grigio	●	●	●
176-72	Glasurit® Fondo isolante all'acqua 1K, grigio scuro	●	●	●
283-150	Glasurit® Primer riempitivo, beige chiaro	●	●	
285-230	Glasurit® Primer riempitivo Pro, bianco	●	●	●
285-270	Glasurit® Primer Riempitivo Pro, grigio	●	●	●
285-290	Glasurit® Primer riempitivo Pro, nero	●	●	●
285-505	Glasurit® Fondo riempitivo HS grigio	●	●	●
285-555	Glasurit® Fondo riempitivo HS nero	●	●	●
285-655	Glasurit® Fondo riempitivo HS, bianco	●	●	●
285-700	Glasurit® Fondo riempitivo HS, grigio	●	●	●
285-730	Glasurit® Primer riempitivo, bianco	●	●	●
285-790	Glasurit® Fondo riempitivo HS, nero	●	●	●
801-72	Glasurit® Primer EP VOC, grigio	●	●	●
934-70	Glasurit® Primer riempitivo per materie plastiche 2K VOC	●	●	●

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

Cicli combinati – Primer riempitivi / Smalti

Fondo		22 VOC	22 VOC MC600	90
285-0	**Glasurit® Isolante incolore HS**	●	●	●
285-31	**Glasurit® Isolante riempitivo B/B, grigio medio**	●	●	●
285-38	**Glasurit® Fondo B/B, bianco**	●	●	●
285-49	**Glasurit® Fondo B/B, nero**	●	●	●
285-95	**Glasurit® Fondo colorabile HS VOC**	●	●	●

☐ Nessun impiego possibile

● Possibili combinazioni Primer riempitivo / Smalto

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.