






**Glasurit® Primer di adesione 1K per plastiche**



**Applicazione:** Primer di adesione per plastici

- Caratteristiche:** Primer universale per tutti i supporti plastici verniciabili del settore automobilistico in bomboletta spray.
- Come Fondi vengono impiegati: Glasurit Fondi e Primer riempitivi HS 285\*
  - \*= L'aggiunta di additivo elasticizzate corrisponde al procedimento V3a!
  - Per i supporti in vetroresina, non è necessario applicare il 934-10

|   | Impiego                      | Primer di adesione  |
|---|------------------------------|---|
|    | <b>Ciclo di verniciatura</b> | <b>V 3a</b>   |
|   |                              | <b>Resa</b>   |
|    | <b>Scuotere</b>              | 2 min.  |
|   | <b>Indicazione</b>           | Non utilizzare bombolette deformate. Mentre si scuote la lattina, non colpire oggetti solidi. Durante l'agitazione, le sfere di miscelazione vengono rilasciate. Evitare urti, attriti e impatti. |
|  | <b>Passate</b>               | 1 - 2   |
|   | <b>Spessori</b>              | 5 - 10 µm   |
|  | <b>Appassimento 20°C</b>     | ca. 15 min.   |

**Avvertenza di sicurezza:**

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)688:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.e), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 840 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 688 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

