

100-E 40

Diluyente Extreme



A brand of BASF –
We create chemistry

- Impiego:** Diluyente per Serie 100 Extreme con Legante Extreme100-M 40.
- Caratteristiche:** Sia per i colori ad effetto che per i colori pastello (con 100-M 40 Legante Extreme), viene utilizzato il Diluyente 100-E 40 Extreme. Il rapporto di miscelazione tra base opaca e diluyente è di 2:1 in volume. In alternativa è possibile utilizzare le bilance computerizzate con Refinity / Profit Manager per diluire il prodotto. È importante mescolare le tinte base con il legante prima di aggiungere il diluyente. Dopo aver aggiunto il diluyente, lo smalto pronto all'uso deve essere nuovamente mescolato.
- Note:** Per ulteriori dettagli e informazioni sui processi applicativi fare riferimento al modulo Glasurit Know How "Glasurit Serie 100 Extreme.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023