

100-IC 660

Verdunning voor Interior Color



A brand of BASF –
We create chemistry

Verwerking:	Verdunning voor 100 Line Interior Color
Eigenschappen:	Twee speciale producten; 100-IC 550 Interior additive en 100-IC 660 Interior verdunning, waarmee bijvoorbeeld de binnenzijde van de motorruimte of kofferbak zonder blanke lak afgespoten kan worden. De applicatie methode is in detail beschreven in de module; "INTERIOR COLOR PROCES - 100 LINE"
Opmerkingen:	Raadpleeg voor meer details en applicatie adviezen de Glasurit Know How Module "INTERIOR COLOR PROCES - 100 Line" en "100-MPT".

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.