

Glasurit® Antisiliconzusatz





G / T

Toepassing:

Verhinderen van siliconekraters.

Opmerkingen:

- Antisilikon-Zusatz 580-100 alleen buiten de spuitcabine toevoegen. Met anti-siliconen vervuilde doek direct verwijderen.
- Als men 580-100 in de 1e laag toevoegt, moet dit ook aan de volgende lagen worden toegevoegd. (in gelijke hoeveelheid).
- Niet in Glasurit VOC-Klarlacken en in HS-2K-Decklack 22 VOC, 22 VOC MC600 inzetten!

	Systeem	
	Mengverhouding	Aan aflak, spuitklaar materiaal, 2% tot max. 5% 580-100 toevoegen.
	Verharder	
	Verdunning	

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

