

Glasurit® HS-Decklackhärter Glasurit® HS-Füllerhärter

G / T

Toepassing: Glasurit HS-verharder voor aflakken 22 Serie en blanke lak 923-

- 929-93 normaal systeem.
- 929-91 Snelle deelreparatie, lage temperaturen.
- 929-94 Zeer grote vlakken, hoge temperaturen. (> 30°C)

Glasurit HS-Grondvuller-verharder voor gebruik met Glasurit Grondmaterialen 285-

- 929-55 Glasurit HS-Grondvuller-verharder kort
- 929-56 Glasurit HS-Grondvuller-verharder normaal

Opmerkingen:

- Bussen goed afsluiten!
- Verharders zijn gevoelig voor vocht!
- Verwerking: zie T.I. stammateriaal

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

