

Glasurit® HS Dekklakkherder / HS Fyllerherder



Bruksområde:

Glasurit HS baselakk herder som blandes med Glasurit serie 22 baselakks og Glasurit 923- klarlakk

- 929-93 RATIO System
- 929-91 rask reparasjon av enkeltdeler, lave temperaturer
- 929-94 større områder, høy temperatur (> 30°C)

Glasurit HS fyller herdere som blandes med Glasurit 285- grunningsmaterial

- 929-55 Glasurit HS herder, hurtig
- 929-56 Glasurit HS herder, normal

Bemerkninger:

- Bokser med restematerial må forsegles forsvarlig!
- Herdere er følsomme for fuktighet!
- Se Teknisk Informasjon for baseprodukter.

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

