

923-631

Variant 523-15

A brand of BASF –
We create chemistry

Bruksområde:	Tørkeakselerator for Glasurit standard klarlaker.
Egenskaper:	<ul style="list-style-type: none"> • Reduction of drying times • Improves surface drying and curing performance as well as tape resistance

		3:1:1		
	Blandingsforhold	100 % etter vol.	923-631	
	Herder	33 % etter vol.	929-61, -63	
	Tynner	33 % etter vol.	523-15	
	Sprøyteviskositet ved 20°C DIN 4:	18-21 s	Potlife ved 20°C	30 min

Bruksområde:	Konvensjonell pistol	HVLP overliggende
Sprøytetrykk	bar	2
ved dysa	bar	0,7
Nozzle size		1,3-1,4
		1,3
Antall strøk		½ + 1
Film tykkelse:	µm	40-60

	Tørking ved 20 °C	4 t
	Tørking ved 60 °C	20 min

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.