

# A-C-90

Eco Balance klarlakk, ekstra matt



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Bruksområde:</b>	AraClass - Eco Balance klarlakk for Glasurit vannbaserte baselakker.
<b>Egenskaper:</b>	Økoeffektiv klarlakk - ekstra matt. For reparasjon av matt OEM finish.
<b>Bemerkninger:</b>	Røres grundig før bruk. Blandes med A-C-92 Eco Balance matt klarlakk for å oppnå ønsket glansgrad. A-C-90 må ikke settes inn i mikseanlegg.

2:1

**Blandingsforhold**

100 % etter vol. A-C-90

**Herder**50 % etter vol. A-H-490  
Eco Balance toplakk herder, matt**Sprøyteviskositet ved 20°C DIN 4:** 18-22 s **Potlife ved 20°C** 2 t**Bruksområde:****Konvensjonell pistol****HVLP overliggende**

<b>Sprøytetrykk</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>ved dysa</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Nozzle size</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Antall strøk</b>			2
<b>Avdunsting ved 20°C</b>	<b>min</b>	Avluft til matt mellom strøkene og før tørk. Etter første strøk avluft i 10 - 15 min, etter andre strøk avluft i 15 - 20 min. Ikke avluft lenger enn 25 minutter mellom hvert strøk.	
<b>Film tykkelse:</b>	<b>µm</b>	40-50	

**Sikkerhetsveiledning:**

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler &lt; 0.1µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.e ) i sprøyteferdig form er max 840 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 700 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

# A-C-90

Eco Balance klarlakk, ekstra matt



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Tørking ved 20 °C** 8 t



**Tørking ved 60 °C** 30 min



**Infrarød (kortbølge)** 10 min



## Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.e ) i sprøyteferdig form er max 840 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 700 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021