90-Limited Edition

90-Limited Edition

A brand of BASF –
We create chemistry

Zastosowanie:	Powłoki dwuwarstwowe Linii 90, pokrywane lakierami bezbarwnymi. Kolory te można uzyskać wyłącznie za pomocą rzadko stosowanych pigmentów, niedostępnych ze standardowego mieszalnika. Kolory można zamówić u dystrybutora w gotowej formie.
Główne cechy:	• Powłoki specjalne, możliwe do uzyskania tylko za pomocą rzadko stosowanych pigmentów.
Uwagi:	Sprawdzić kod koloru w bazie danych w celu stwierdzenia, czy do odtworzenia koloru jest potrzebna barwiona warstwa gruntowa „Krok 1”.

		2:1	
	Proporcja	100 % obj.	koloru Linii 90 Limited Edition (zawiera pigmenty 11-Limited Edition, żywicę 90-M4 i inne pigmenty, o ile to potrzebne)
	Rozcieńczalnik	50 % obj.	93-E 3 **(wymieszać produkt natychmiast po dodaniu rozcieńczalnika)**

Zastosowanie:	**Pistolet grawitacyjny typu RP**	**Pistolet HVLP**
Ciśnienie aplikacji	2 bar	2-3 bar
Ciśnienie wyjściowe		0,7 bar
Dysza	1,3-1,4 mm	1,3
Liczba warstw	2 + 1/2	
Odparowanie w 20°C	Około 5 min. po każdej warstwie Odparowanie można skrócić przez zastosowanie nadmuchów. Odparowanie przed aplikacją lakieru bezbarwnego linii 923-: 2-3 minuty (do matu).	
Wypełnienie	10-15 µm	

	Schnięcie w 20 °C	Odparowanie do matu po każdej warstwie

Wskazówka bezpieczeństwa:
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu.Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 07/2023

90-Limited Edition

90-Limited Edition

A brand of BASF –
We create chemistry

	Szlifowanie	Wtrącenia usunąć na sucho przez szlifowanie; następnie lekko przecieniować miejsca szlifowania.

Uwagi	**Żywotność mieszanki w 20oC:** Tydzień w pojemniku z tworzywa lub puszce z wewnętrzną powłoką.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu.Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 07/2023