








Glasurit® Dodatek do cieniowania Linii 55



- Zastosowanie:** Cieniowanie kolorów bazowych Glasurit® Linii 55.
- Właściwości:** Pomaga uzyskać łagodne przejście na powierzchniach cieniowanych, zapobiega tworzeniu się cieni wokół naprawianych obszarów.
- Uwagi:**
- Pistolet można użyć do aplikacji 55-B500 bez konieczności mycia go po kolorze bazowym.

	Zastosowanie w systemie	S 8, S 8.1	
	LZO gotowej mieszanki	> 420 g/l	
 	Proporcja	Gotowy do użycia Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.	
	Lepkość DIN 4 w 20°C	17 –19 s	
	Pistolet grawitacyjny Ciśnienie	HVLP: 1,3 mm 2,0-3,0 bar / 0,7 bar na wyjściu	Typu RP: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bar
	Liczba warstw	1 mokra	
	Odparowanie w 20°C	Brak	

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

