

Glasurit® Utwardzacz VOC

G / D

Zastosowanie: Utwardzacz do lakierów bezbarwnych i kolorów zgodnych z normami emisji LZO (420 g/l).

Właściwości:

- 929-33 Utwardzacz VOC, normalny
 - 929-31 Utwardzacz VOC, szybki
 - 929-34 Utwardzacz VOC, wolny
- Utwardzacz do lakierów bezbarwnych 923-610, -625, -630, -645,
Linia 22 VOC MC600
- 929-63 Utwardzacz VOC, normalny
 - 929-61 Utwardzacz VOC, szybki
 - 929-64 Utwardzacz VOC, wolny

Uwagi:

- Dokładnie zamykaj napoczęte pojemniki!
- Utwardzacz są wrażliwe na wilgoć!
- Szczegóły zastosowania podają karty techniczne produktów podstawowych.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

