

93-IC 330

Linia 90 Dodatek do Systemu Interior Color



A brand of BASF –
We create chemistry

Główne cechy:

- Użycie 93-IC330 w mieszance lakieru bazowego Linii 90 może być konieczne w przypadku wykonywania powłok specjalnych OEM lub aplikacji lakieru bezbarwnego P-C-15.
- Dodatek użyty w mieszance lakieru bazowego Linii 90 lub w mieszance gładkiego lakieru Linii 90 (stanowiącego tło dla 3-warstwowego koloru Linii 90) poprawia twardość powłoki i jej odporność na oklejanie taśmą.

Uwagi:

- Jeżeli powłoka będzie wykańczana lakierem bezbarwnym, to musi to nastąpić w ciągu 4 godzin od nałożenia bazy.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.