

923-631

Wariant 523-15







A brand of BASF –
We create chemistry

Zastosowanie:

Przyspieszacz schnięcia do standardowych lakierów bezbarwnych Glasurit.

Główne cechy:

- Skrócenie czasów schnięcia.
- Poprawa schnięcie powierzchni i zachowania powłoki w czasie suszenia oraz lepsza odporność na oklejanie taśmą

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------|
| | | 3:1:1 | | | |
|  | Proporcja | 100 % obj. | 923-631 | | |
|  | Utwardzacz | 33 % obj. | 929-61, -63 | | |
|  | Rozcieńczalnik | 33 % obj. | 523-15 | | |
|  | Lepkość w 20°C | DIN 4: | 18-21 s | Żywotność w 20°C | 30 min |

Zastosowanie:**Pistolet grawitacyjny typu****RP****Pistolet HVLV**

| | | | |
|----------------------------|------------|---------|-------|
| Ciśnienie aplikacji | bar | 2 | |
| Ciśnienie wyjściowe | bar | | 0,7 |
| Dysza | | 1,3-1,4 | 1,3 |
| Liczba warstw | | | ½ + 1 |
| Wypełnienie | µm | | 40-60 |



| | |
|--------------------------|--------|
| Schnięcie w 20 °C | 4 h |
| Schnięcie w 60 °C | 20 min |

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2022