

## Glasurit® Utwardzacz do lakierów/ Utwardzacz HS do podkładów

# G / D

### Zastosowanie:

#### Utwardzacze HS do lakierów

mieszane z kolorami Linii 22 i lakierami bezbarwnymi linii 923-:

- 929-93 RATIO System, utwardzacz normalny
- 929-91 Utwardzacz szybki (małe naprawy, niższe temperatury)
- 929-94 Utwardzacz wolny bardzo duże powierzchnie, wysokie temperatury (> 30°C)

#### Utwardzacze HS do podkładów

mieszane z materiałami podkładowymi linii 285-:

- 929-55 Utwardzacz HS do podkładów, szybki
- 929-56 Utwardzacz HS do podkładów, normalny

### Uwagi:

- Dokładnie zamykaj napoczęte pojemniki!
- Utwardzacze są wrażliwe na wilgoć!
- Szczegóły zastosowania podają karty techniczne produktów podstawowych.

### Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

