



| | |
|----------------------|--|
| Aplicação: | Para realizar pinturas bicamada lisas / metalizadas / perolizadas no processo molhado sobre molhado com verniz 923 Glasurit. |
| Propriedades: | Elevada capacidade de cobertura, tempos de espera curtos, elevado rendimento |
| Observações: | • Utilizar apenas os vernizes recomendados da Série 55. |



Rendimento 115 m²/l a 1 µm

2:1



Relação de mistura 100 % por vol. 55 Line



Diluíente 50 % por vol. 352-50, -91, -216



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 18-22 s

Tempo de vida a 20 °C 48 h

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Aplicação: | Pistola compatível de alimentação por gravidade | Pistola HVLP |
| Pressão de pulverização | 2 bar | 2-3 bar |
| No bico | | 0,7 bar |
| Tamanho do bico | 1,3-1,4 | 1,3 |
| Número de demãos | 2 (aplicar para cobrir) + ½ para corresponder ao efeito | |
| Evaporação a 20°C | Aprox. 5 min. depois de cada demão. | |
| Espessura da película: | 15-20 µm | |

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.