## A-C-20





### Variant com A-A-12 Aditivo para secagem ao ar Eco Balance

Aplicação: A-C-20 Verniz universal Eco Balance com A-A-12 Aditivo para secagem ao ar Eco Balance.

Propriedades: Utilizar A-A-12 permitirá obter uma superfície sem pó mais rapidamente. As propriedades de lixagem

e a disponibilidade para montagem serão significativamente melhoradas.

**Observações:** Utilizar A-A-12 Aditivo apenas à temperatura ambiente > 20 °C.

A temperatura ambiente e a espessura da película podem afectar o comportamento da secagem.

3:1:1

**Relação de mistura** 100 % por vol. A-C-20

Endurecedor 33 % por vol. A-H-410

Endurecedor rápido para esmalte monocamada, Eco Balance

Diluente

33 % por vol.

A-A-12
Aditivo para secagem ao ar Eco Balance

Viscosidade de aplicação a DIN 4: 18-21 s Tempo de vida a 20 °C 45 min

Aplicação:

Pistola compatível de alimentação por gravidade

Pressão de pulverização bar 2 2

No bico bar 0.7

Tamanho do bico 1.3-1.4 1.3

Número de demãos 1 ½ mãos (não é necessário evaporação entre mãos).

Evaporação a 20°C min Sem evaporação antes de secagem em forno.

Espessura da película: µm 40-50

#### Advertência de seguranca:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 q/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

# A-C-20





We create chemistry

Variant com A-A-12 Aditivo para secagem ao ar Eco Balance

Secagem a 20 °C

3-4 h

Secagem a 40 °C

15-20 min

\*\*

Secagem a 60 °C

10-15 min

Observações

\*\* Pode ser polido depois de1 h. Tempo de espera a temperatura ambiente depois de secagem da

superfície em forno.



#### Advertência de seguranca:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 q/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.