






## A-C-80

Verniz Eco Balance UV

A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplicação:** AraClass - Verniz Eco Balance UV para bases aquosas Glasurit.  
**Propriedades:** Verniz de cura UVA de eficácia ecológica - VOC ultra baixo.  
 Especialmente projetado para reparações pontuais com o melhor tempo de processo da gama.

		<b>1:1</b>		
	<b>Relação de mistura</b>	100 % por peso	A-C-80	
	<b>Diluyente</b>	100 % por peso	A-R-80	
	<b>Viscosidade de aplicação a 20°C</b>	DIN 4: 19 s	<b>Tempo de vida a 20 °C</b>	8 h

<b>Aplicação:</b>	 <b>Pistola compatível de alimentação por gravidade</b>	 <b>Pistola HVLP</b>
<b>Pressão de pulverização</b>	<b>bar</b>	1,5-2
<b>Tamanho do bico</b>		1
<b>Número de demãos</b>		½ + 1
<b>Evaporação a 20°C</b>	<b>min</b>	Não é necessário secar entre demãos ou antes da cura.
<b>Instruções de pintura</b>	Não aplique demais. Aguarde alguns segundos após a aplicação para o nivelamento do verniz antes de aplicar mais material, se a aparência não for a desejada.	

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)270:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 270 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

# A-C-80

Verniz Eco Balance UV



A brand of BASF –  
We create chemistry



## Secagem por UV

5 min de cura usando espectro UVA completo (320-400 nm) com potência > 40 mW/cm<sup>2</sup> cobrindo toda a área de reparação

## Observações

O posicionamento e a distância da lâmpada à superfície pintada são críticos para o resultado de cura necessário.



## Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)270:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 270 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.