

Glasurit® Endurecedor VOC

G / Z

Aplicação: Endurecedores para vernizes e esmaltes que cumprem o regulamento VOC (420 g/l)

Propriedades:

- 929-33 Endurecedor VOC normal
- 929-31 Endurecedor VOC rápido
- 929-34 Endurecedor VOC lento

Endurecedores para vernizes 923-610, -625, -630, -645,
Serie 22 Esmalte HS 2K VOC MC600

- 929-63 Endurecedor VOC normal
- 929-61 Endurecedor VOC rápido
- 929-64 Endurecedor VOC lento

Observações:

- Fechar muito bem as latas com o material que sobra!
- Os endurecedores são sensíveis à humidade!
- Consultar as folhas de informação técnica para os produtos de base.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

