

### Glasureit® HS-отвердители для лаков и красок / HS-отвердители для наполнителей

# G / Z

#### Применение:

**Glasureit HS-отвердители, используются с**  
Glasureit автоэмалиями 22-го ряда и Glasureit прозрачными лаками

- 923- 929-93 RATIO система
- 929-91 Быстрая окраска отдельных деталей, низкие температуры
- 929-94 Очень большие поверхности, высокие температуры (>30 °C)

**Glasureit HS-отвердители для наполнителей,**  
используются с Glasureit грунтами-наполнителями 285-

- 929-55 Glasureit HS-отвердитель для наполнителей короткий
- 929-56 Glasureit HS-отвердитель для наполнителей нормальный

#### Примечания:

- Тару хранить плотно закрытой!
- Отвердители чувствительны к влаге!
- Данные по обработке – см. Техническую информацию

#### Совет по безопасности

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

