





Reparations-System med utbättring Glasurit® Linje 55 Baslack

Egenskaper:



Generellt kan man lackera med metallic baslack/klarlack-system utan att lägga meryta om man känner till kulören och vet den att den passar aktuell bil. Men när man kan förutse att kulördifferensen kommer att avvika mer än vad man kan acceptera och när en del måste repareras utan att man kan avsluta vid list eller kant, rekommenderas alltid meryta. Denna arbetsmetod är långt mer effektiv och ekonomisk än tidsödande kulörbrytning.

Utbättring på objekt som skall repareras


<p>541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare</p>	 1 x	 torka torrt	<p>563-808 Glasurit® Slipfix utan silikon</p>	 563-808 + slipduk
--	--	--	---	---








<p>541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare</p>	 1 x	 torka torrt
--	--	--

<p>55-B500 Glasurit® Mixlack färglös</p>	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1
--	--	--

Inte obligatorisk med Linje 55 Solida baskulörer.



<p>Glasurit® Linje 55 Baslack</p>	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 2 utbättring till intellig- gande yta	 avlufva tills matt
---------------------------------------	--	--	---	--



Säkerhetsanvisning:





Ta hänsyn till Varuinformationsblad.


Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.





Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.




Reparations-System med utbättring Glasurit® Linje 55 Baslack




Glasurit® Linje 55 Baslack				
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	1/2 effektvarv	avlufta tills matt




923- Glasurit® MS / HS Klarlack				
	se teknisk information	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	1-2 sprutvarv	30 min. vid 60 °C



För utsprutning på bättrings område / Klarlacksövergång

352-450 Glasurit® Bättrings Förtunning			
	HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	1-2 sprutvarv	30 min. vid 60 °C



Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

