






# Glasurit® 1K Plastgrund vidhäftning färglös

# G / G

- Produkt:** Vidhäftningsförmedlare för plast
- Egenskaper:** Universell vidhäftningsförmedlare lämplig för alla lackeringsbara plastdetaljer på bilar
- Anmärkning:**
- Lämplig Grundfyller:  
Glasurit® 285-\* HS Grundfyller/ Fyller  
\*= Tillsätt 522-111 Softface Additive enligt V3a.
  - GRP parts: 934-0 ej nödvändig.

	<b>Lacksystem</b>	<b>S 3a</b>	
	<b>VOC (RFU)</b>	< 840 g/l	
	<b>Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C</b>	Färdigblandad	
	<b>Överliggande kopp Spruttryck</b>	HVLP: 1.3 mm 2.0-3.0 bar 0.7 bar vid munstycket	Konventionell: 1.3 -1.4 mm 2 bar
	<b>Sprutvarv</b>	1-2 tunna, men jämna varv	<b>Skiktjocklek:</b> 5 - 10 µm
	<b>Avluftning vid 20°C</b>	15 min. innan applicering av fyller	

### Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonseulenter. Ansvarvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

