

# Glasurit® HS Täcklackhärdare / HS-Fyllerhärdare

**Produkt:**

Glasurit HS topplack härdare

mixas med Glasurit 22-Linjen topplack och Glasurit 923- klarlack

- 929-93 RATIO System
- 929-91 snabba delreparationer, låga temperaturer
- 929-94 mycket stora ytor, höga temperaturer (> 30°C)

Glasurit HS fyller härdare mixas Glasurit 285- grundmaterialer

- 929-55 Glasurit HS Härdare, snabb
- 929-56 Glasurit HS Härdare, normal

**Anmärkning:**

- Kärn med restmaterial ska förslutas ordentligt!
- Härdare är känsliga för luftfuktighet!
- Se produktspecifika tekniska datablad för ytterligare information.

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

