

93-IC 330

90-linjen Additiv för baslack



A brand of BASF –
We create chemistry

Egenskaper:

- För specialapplicering som rekommenderas av biltillverkare eller vid applicering av P-C-15 skall 93-IC 330 användas i 90-linjens baslack.
- Additiv för 90-linjen i solida kulörer som appliceras som en grundkulör i 90-linjens 3-svikts system för att förbättra hårdhet och tejpbarhet.

Information:

- Klarlack ska appliceras inom 4 timmar när 93-IC 330 har tillsatts i baslacken.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.