






### Glasurit® 1K Fyller

# G / F

- Produkt:** 1K Fyller i en sprayburk för användning inom billackering, tillgänglig i gråskalan 00, 02, 05 and 07.
- Fyller för genomslipningar
  - Fyller lämplig för spot repair
- Egenskaper:**
- Kan användas på gammal lack och genomslipningar
- Anmärkning:** Fyller med färgande egenskaper. Genomslipningar till ren metall måste grundas innan användning av 185-66.

	Applicering	Fyller
	Lacksystem	
	Omskakning	2 min.
	Sprutvarv	1 - 2
	Skiktjocklek	15 - 30 µm
	Avluftning vid 20°C	c:a 5 - 10 min. mellan sprutvarven
	Torkning vid 20°C Torkning vid 60°C	1 h 30 min.

#### Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)673:** EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB.e ) klar-till-användning, är max 840 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 673 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

