

# 151-170 AE

UV Grundfyller grå Spray



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Produkt:** Grundfyller för metall  
**Egenskaper:** Lämplig för stål, galvaniread stål och aluminium.  
 Goda rostskyddsegenskaper, utomordentliga egenskaper för topplack.



## Lacksystem

Materialet är klart att användas.

## Hantering



Använd inte deformerade sprayburkar. När burken skakas, slå den inte mot hårda ytor.  
 När burken skakas lossnar mixkulorna. Undvik stötar, friktion och slag.



Applicera inte i direkt solljus.  
 Produkten får ej lagerhållas/appliceras så den utsätts för direkt solljus



Sprutvarv: ½ + 1  
 Skiktjocklek: max. 120 µm  
 Avluftning vid 20°C: c:a. 20 s mellan sprutvarven

151-170 AE framträder som transparent och skall ej appliceras som täckande.



**Sprutviskositet vid 20°C** DIN 4: 18-20 s **Brukstid vid 20°C**

## Produkt:



Konventionell pistol



HVLP pistol

## Skiktjocklek:

µm

max. 80

## Lackeringsinstruktioner

Alternatively: max.120 µm with 60 s between the first and the second coat and 90 s flash-off before UV drying.

## Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

**2004/42/II(c II)(540)540:** EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB. C II ) sprutfärdig är max 540 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 540 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

# 151-170 AE

UV Grundfyller grå Spray



A brand of BASF –  
We create chemistry



## UV torkning

5 min. (UV-A > 6 mW/ cm<sup>2</sup>)

Genom att använda LED lampor kan torktiden reduceras genom den högre intensiteten i det avgörande våglängds området. Detta måste kontrolleras individuellt.



## Slipning Våt

P800



## Slipning: Slipmaskin

P400 - P500

### Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

**2004/42/II B(c II)(540)540:** EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB. C II ) sprutfärdig är max 540 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 540 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.