Teknisk information bil

90-M 50

90 Linjen Bättringsvätska

A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt: 90-M 50 Bättringsvätska används vid utbättring av metallic och solida kulörer i 90 Linjen baslacksystem.

Egenskaper: Den hjälper till att uppnå mjuka homogena utbättringar och undviker mörka skuggor i bättringsområdet.

Information: Sprutpistol som används till 90-M50 kan direkt användas med 90 Linjen baslack utan rengöring emellan.

		2:1			
	Blandningsförhållande	100 % vol.		90-M 50	
	Förtunning	50 % vol.		93-E 3, -E 3 slow	
	Sprutviskositet vid 20°C	DIN 4:	18-22 s	**Brukstid vid 20°C**	1 dagar

Produkt:		**Konventionell pistol**	**HVLP pistol**
Spruttryck	**bar**	2	2
vid munstycket	**bar**		0,7
Munstycke		1,3-1,4	1,3
Sprutvarv		2 sprutvarv utan avluftning. Det andra varvet ska överlappa det första för att uppnå en mjukare kant.	
Avluftning vid 20°C	**min**	90-M 50 Bättringsvätska ska inte avluftas till matt innan utbättringen med 90 Linjen är färdig.	

Säkerhetsanvisning:
Ta hänsyn till Varuinformationsblad.
Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivit häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från våran hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 07/2021