

Glasurit® Härdare VOC

G / Z

Produkt: Härdare till VOC godkända (420 g/l) klarlack och topplack

Egenskaper:

- 929-33 VOC Härdare normal
- 929-31 VOC Härdare snabb
- 929-34 VOC Härdare kort

Härdare till VOC godkända klarlack 923-610, -625, -630, -645,
Linje 22 HS-2K Täcklack VOC MC600

- 929-63 VOC Härdare normal
- 929-61 VOC Härdare snabb
- 929-64 VOC Härdare kort

Anmärkning:

- Kärn med restmaterial ska förslutas ordentligt!
- Härdare är känsliga för luftfuktighet!
- Se produktspecifika tekniska datablad för ytterligare information.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvarvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

