

Glasurit® Yama Tineri

G / X

Uygulama:

Spot repair işlemlerinde eski vernik ile yeni verniğin kaynaşması için ve yama işlerinde eski vernik ile yeni verniğin kaynaşması için kullanılan özel solvent karışımıdır.

Açıklamalar:

Ürün hem standart kutusunda boya tabancası ile kullanmak için hemde aerosol sprey olarak tedarik edilebilir.

	Boya sistemi	Glasurit Spot Repair
	Sprey viskozitesi DIN 4, 20°C	Kullanıma hazır
	Üstten hazneli Uygulama basıncı	HVLP minijet tabanca: 0.8 – 1.0 mm Üstten hazneli tabanca: 1.3 mm 2.0 bar
	Uygulama katları	Vernikleri kaynaştırmak için vernik uygulamasını bittiği yerlere 2 veya 3 kat.
	Kuruma	Kullanılan Glasurit vernikte önerilen süre

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(e)(840)839: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.e) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 840 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 839 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

