

## Glasurit® Antisilikon Katkı





G / Z

**Uygulama:**

Silikonlardan dolayı oluşan kriterlerden kaçınmak amacıyla kullanılır. (yaş boya kusurları)

**Açıklamalar:**

- Asla boya kabini içinde 580-100 eklemeyin. Anti silikon katkı bulaşmış kıyafetlerinizi hemen çıkarın .
- İlk katta 580-100 Antisilikon Katkı kullandıysanız, diğer katlarda da aynı oranda bu katkıyı kullanmanız gerekmektedir.
- Glasurit VOC verniklerde ve 22 Seri HS 2K VOC, 22 VOC MC600! Sonkatlarda 580-100 kullanılmaz!

	<b>Boya sistemi</b>	
	<b>Karışım oranı</b>	Kullanıma hazır olan sonkatta 2-5% (maksimum) 580-100 ekleyin
	<b>Sertleştirici</b>	
	<b>Tiner</b>	

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

