

## Sıcaklık tablosu

### 2K PU sonkatların ve verniklerin içerisinde hangi sertleştirici ve tinerler kullanılabilir?

Havanın sıcaklığına ve boyanacak parçanın büyüklüğüne göre sertleştirici ve tiner kombinasyonları değişebilir. Aşağıdaki sertleştirici ve tiner önerileri komple boyamalardaki değişik sıcaklık limitleri içindir. Parça boyaması için, bir kademe düşük olan sıcaklık sınırlarındaki materyal kombinasyonunu seçin.

**Ayrıca lütfen yayımlanan teknik bültenleride göz önünde bulundurun!**

	Glaserit® 22 VOC	Glaserit® 22 VOC MC600	Glaserit® 923-VOC	Glaserit® 923-135
	2:1:10%	3:1:1	2:1:10%	2:1:10%
<b>Ölçü cetveli kullanın 20°C</b>	<b>20-24s</b>	<b>20-24 s</b>	<b>20-22s</b>	<b>18-20s</b>
<b>15°C Kadar</b>	929-31 352-50 352-91	929-61 352-10	929-31 352-50 352-91	929-31 352-50
<b>20°C Kadar</b>	929-33 352-91 352-216	929-63 352-30	929-33 352-91 352-216	929-31 352-50 352-91
<b>25°C Kadar</b>	929-33 352-216	929-63 352-40	929-33 352-216	929-31 352-91
<b>30°C Kadar</b>	929-34 352-216	929-64 352-40	929-34 352-216	929-33 352-216

	Glaserit® 923-625, -630, -645	Glaserit® 923-610
	3:1:1	3:1:1
<b>Ölçü cetveli kullanın 20°C</b>	<b>18 - 21 s</b>	<b>18 - 21 s</b>
<b>15°C Kadar</b>	929-61 352-10 352-30	929-61 352-10
<b>20°C Kadar</b>	929-63 352-30 352-40	929-61 352-10 352-30
<b>25°C Kadar</b>	929-63 352-40	929-61 352-30
<b>30°C Kadar</b>	929-64 352-40	929-63 352-40

#### Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

