



100-MB 40

Extreme Bağlayıcı

Uygulama:

100 MB 40 Extreme Yama Verniği'nin işlevi, blend/yan parçaya aktarma alanlarındaki özel efekt parçacıklarının hizalanmasını optimize etmektir. Bazkat, yan parçaya aktarma alanına uygulandığında, aşırı spreyin efekt parçacıkları yalnızca sınırlı bir ölçüde hizalanabilir. Yan parçaya aktarma alanına önceden 100-MB 40 Extreme Yama Verniği uygulanırsa, baz kat fazla spreyini emer ve fazla sprey içinde bulunan efekt parçacıkları, yaş olarak uygulanan tutarlı bir baz kat gibi hizalanabilir. Bu, zımpara çizikleri de dahil olmak üzere, hatalı hizalanmış efekt parçacıklarından kaynaklanan olası gölgeleri önler.

Özellikler:

100-MB 40 Extreme Yama Verniği kullanıma hazırdır ve ayrı bir inceltici kullanılarak ayarlanmasına gerek yoktur.

Açıklamalar:

Bu ürün aynı zamanda ilerleyen kısımlarda ayrıntılı olarak açıklanan yaş yüzey hazırlığı tekniği olarak da kullanılabilir.



Boya sistemi

Glasurit Know How "Glasurit 100 Seri Extreme" modülünü inceleyiniz.

Saklama



Hava başlığı WS-400-03 BF Nozul BF40

1,7 bar giriş basıncıyla uyumlu WS400 Serisi 2: - 100 Seri Extreme

1,5 bar giriş basıncıyla uyumlu WS400 Serisi 2: - 100-MB 40 Extreme Yama Verniği

Bu nozul, basınç ve proses yalnızca 100 Seri Extreme ürün portföyüyle kullanılmalıdır.

Bu, standart koşullar ve standart bazkat ürünleri için onaylanmamıştır.



1 tam kat + 1 "bitiş katı" yaş üstü yaş uygulama

Film kalınlığı: 10-15 µm

Kullanıma hazır üründür. Kullanım öncesi çalkalayınız.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)249: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 249 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023



A brand of BASF –
We create chemistry

100-MB 40

Extreme Bağlayıcı

Dikkat

100 MB 40 Extreme Yama Verniği, 100 Seri Extreme ile blend/yan parçaya aktarım tamamlanmadan asla flash-off verilmemelidir.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)249: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 249 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023