

90-M 50

90 Seri Yama Verniği

A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:	90-M 50 Yama Verniği, 90 Seri su bazlı bazkat için metalik ve düz renklerde yanparçalara aktarma işleminde kullanılır.
Özellikler:	Yan parçada uygulama yapılmayan bölümlere gelen boya tozunu pürüzsüz ve homojen bir şekilde dağıtmanıza yardım eder, tamir edilen bölgenin kenarların oluşabilecek bir gölgelenmeyi ortadan kaldırır.
Açıklamalar:	Tabanca 90-M 50 Yama Verniği için ve 90 Seri Bazkat için uygulama arasında temizliğe ihtiyaç duymaksızın kullanılabilir.

	2:1		
	Karışım oranı	100 % hacmen	90-M 50
	Tiner	50 % hacmen	93-E 3, -E 3 slow
	Potlife 20°C	1 gündür	

Uygulama:	Konvansiyonel tabanca	HVLP tabanca
Uygulama basıncı	2 bar	2 bar
Meme basıncı		0,7 bar
Meme çapı	1,3-1,4	1,3
Uygulama katları	Uygulamada katlar arası beklemeden 2 kat uygulayınız. İkinci katı uygularken ilk katı geçecek (kaplayacak) şekilde uygulamanız daha pürüzsüz bir geçiş yapmanızı sağlayacaktır.	
Flash-off 20°C	90 Seri ile yama onarımı tamamlanmadan önce matlaşmadan 90-M 50 yama verniği ile flash off yapılmaz.	

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyları için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2023