

Glasurit® Cam Elyaflı Dolgu Macunu








G / DM

Uygulama:

Cam elyaf ile güçlendirilmiş, sağlam ve esnek dolgu macunu, ufak bölgelerdeki pas delikleri için kullanılır.

Özellikler:

GRP parçaların tamiri içindir.

	Boya sistemi	
	Karışım oranı	100 % 901-21
	Sertleştirici	2 –3 % 948-36
	Tiner	
	Potlife 20 °C	5 dk.
	Kuruma 20°C Kuruma 60°C	20 dk.
	Infrared (kısa dalga) Infrared (orta dalga)	4 dk. 5-10 dk.
	Zımpara: dairesel zımpara makinesi	P 80 / P 150

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/II(b)(250)180: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.b) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 250 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon) u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

