

562-1602

Cila Pastası İnce



A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:	Otomotiv boyaalarının cilası için uygundur.
Özellikler:	Silikon içermez cila ürünü
Açıklamalar:	Kullanıma hazır üründür.

Saklama

Boyalı yüzeydeki herhangi bir kirlenme veya kusur, kirliliğin ilk tesviyesi için önce 1500 dereceli zımpara kağıdı kullanılarak düz bir şekilde zımparalanmalı, ardından 2000 ve ardından en iyi ve elde edilmesi kolay sonuçlar için 3000 dereceli zımpara kağıdı kullanılmalıdır. Zımparalanan alanları temiz bir bezle silerek kurulayın. Zımpara tozunun daha sonra işlemde çiziklere neden olmasını önlemek için tüy bırakmayan bir bez kullanın.

Cila ürününü cilalanacak alana tüy bırakmayan bir bez kullanarak manuel olarak uygulayın. Daha tutarlı sonuçlar için, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez ve orta sertlikte köpük ped ile birlikte bir cilalama makinesi kullanın.



Cilalama makinesine takılan yeni veya kuru bir ped kullanıldığında, 562-1602'yi köpük pedin tüm cilalama yüzeyine ince ve eşit bir şekilde yayın ve ardından makineyi çalıştırmadan önce pedi boyalı yüzeye yerleştirin. Parlatma pedinin herhangi bir kuru alanı boyalı yüzeyde aşırı ısınmaya ve çizilmelere neden olabilir ve bunların çıkarılması zor olabilir, bu nedenle sünger pedin cila ile ilk astarlanması çok önemlidir.

Makineyi dakikada 1500 devire kadar hızlarda kullanarak, aşağı doğru orta düzeyde bir baskı uygulayın ve önce zımparalanan alanlara odaklanın. Zımpara izleri tamamen çıkana kadar bu alanları cilalayın. Makineyi önden arkaya hareket ettirin, ardından yan yana hareket ettirin. Fazla ürünü temiz ve kuru, tüy bırakmayan bir bezle silin. Mikrofiber bezler özellikle bunun için kullanışlıdır. Devam etmeden önce, zımpara izlerinin kalmamasını sağlamak için su bazlı bir temizleyici ve yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanılarak alanın son temizliği yapılabilir. İstenilen sonuç elde edilene kadar cilalama işlemi tekrarlayın.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyaaları için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022